

Приложение N 3 к Положению о порядке согласования эскизного проекта размещения информационных конструкций

1. Требования к внешнему виду и размещению информационных конструкций, указанных в пункте настоящего Положения, за исключением требований к вывескам

1.1. Декоративное панно - информационная конструкция, устанавливаемая на фасаде здания строения, сооружения, нестационарного торгового объекта в дополнение к вывескам, на месте осуществления деятельности организации индивидуального предпринимателя.

Информационное поле данной конструкции должно быть выполнено на твердой или тканой основе места соединений информационного поля и каркаса должны быть скрыты и иметь декоративно оформленные края (в том числе багет, элементы художественного декора).

Допускается размещение в дополнение к вывескам одной организацией, индивидуальным предпринимателем не более одного декоративного панно на фасаде здания. Максимальный размер данных конструкций не более 2 кв. м.

Не допускается размещение декоративных панно без текстовой информации, содержащих только фотоизображение.

1.2. Информационные стелы устанавливаются в виде отдельно стоящих объемно-пространственных, в индивидуальном исполнении информационных конструкций малого (высотой не более 4,0 м) или крупного (более 4,0 м) формата, состоящих из фундамента, каркаса, обшитого материалом сдержанной цветовой гаммы, содержащих краткую информацию о фирменном наименовании организации (индивидуального предпринимателя), о товарах и услугах (название логотип).

Не допускается размещение стел:

- 1) за границами земельного участка, принадлежащего собственнику, владельцу, пользователю, на котором располагается здание и место нахождения организации, индивидуального предпринимателя;
- 2) за границами земельных участков торгово-административных зданий, сооружений, а также объектов культурно-развлекательного назначения (театры, музеи, концертные залы, кинотеатры, выставочные комплексы), спортивных комплексов, в которых осуществляют деятельность организация, индивидуальный предприниматель;
- 3) в границах земельного участка, занимаемого нестационарным торговым объектом индивидуальным или многоквартирным жилым домом;
- 4) на тротуарах и пешеходных дорожках, проездах, в местах, предназначенных для парковки стоянки автомобилей;
- 5) в границах земельных участков, предназначенных для озеленения;
- 6) с использованием при изготовлении профнастила, тканых материалов (баннеров);
- 7) только с фотоизображением на информационном поле;
- 8) с использованием динамического способа передачи информации.

2. Требования к внешнему виду и размещению вывесок

2.1. Вывески размещаются на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, пределах площади помещений, занимаемых организациями, индивидуальными предпринимателями вправе собственности, ином вещном праве или обязательственном праве, в том числе на земельных участках, в виде отдельно стоящих конструкций.

2.2. На вывеске может быть организована подсветка. Подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений.

2.3. На внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения организация, индивидуальный предприниматель вправе установить не более одной вывески каждого из следующих типов:

- настенный тип конструкции вывесок (конструкция вывесок, размещаемая параллельно поверхности фасадов и (или) конструктивных элементов непосредственно на плоскости фасадов зданий, строений, сооружений, нестационарных объектов);
- консольный тип конструкции вывесок (конструкция вывесок, размещаемая перпендикулярно поверхности фасадов и (или) конструктивных элементов непосредственно на плоскости фасадов зданий, строений, сооружений, нестационарных объектов);
- витринный тип конструкции вывесок (конструкция вывесок, размещаемая в витрине и

внешней и (или) с внутренней стороны остекления зданий, строений, сооружений, нестационарных объектов);

- крышный тип конструкции вывесок (конструкция вывесок, размещаемая на крышах зданий, строений, сооружений, нестационарных объектов).

2.4. Настенный тип конструкции вывески.

2.4.1. Выбеска размещается над входом или окнами (витринами) помещений на единой горизонтальной оси с иными настенными конструкциями, установленными в пределах фасада, на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами (Приложение № 4).

Размещение вывесок над окнами второго этажа помещения, занимаемого организацией или индивидуальным предпринимателем, допускается в случае, если:

- здание, строение, сооружение является нежилым;
- расположение или место фактического осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя является нежилое помещение второго этажа многоквартирного дома;
- размещение не входит в противоречие с архитектурным решением фасада здания;
- возможность размещения вывески над окнами или входом первого этажа отсутствует, если здание, строение, сооружение является нежилым.

Вывески, расположенные между вторым и третьим этажами, должны располагаться на одной горизонтальной оси в виде отдельно стоящих объемных символов без использования подложки (Приложение № 4).

2.4.2. Вывески могут состоять из следующих элементов:

- информационное поле (текстовая часть);
- декоративно-художественные элементы - логотипы, знаки и т.д.;
- элементы крепления;
- подложки.

(графические материалы - не приводятся)

Высота вывески с подложкой не должна превышать 0,90 м, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением (п. 2.4.4) ((Приложение № 4)).

В случае если вывеска представляет собой объемные символы без использования подложки, высота вывески не должна превышать 0,80 м (с учетом высоты выносных элементов строчных и прописных букв за пределами размера основного шрифта (не более 0,70 м), а также высоты декоративно-художественных элементов) (Приложение № 4).

2.4.3. Максимальный размер вывески, в том числе выполненной в виде световых коробов, размещаемых организациями, индивидуальными предпринимателями на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, не должен превышать:

по высоте - 0,90 м, за исключением размещения настенной вывески на фризе;

по длине - 70 процентов от длины фасада в пределах площади помещений, занимаемых организациями, индивидуальными предпринимателями, но не более 10 м.

Крайняя точка элементов настенной конструкции не должна находиться на расстоянии более чем 0,20 м от плоскости фасада.

2.4.4. При наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция размещается исключительно на фризе в соответствии со следующими требованиями:

- конструкции настенных вывесок, допускаемых к размещению на фризе, представляют собой объемные символы (без использования подложки либо с использованием подложки), а также световые короба;
- при использовании в настенной конструкции, размещаемой на фризе, подложки указанная подложка размещается на фризе на длину, соответствующую физическим размерам занимаемых соответствующими организациями, индивидуальными предпринимателями помещений. Высота подложки, используемой для размещения настенной конструкции на фризе, должна быть равна высоте фриза. Общая высота информационного поля (текстовой части), а также декоративно-художественных элементов настенной конструкции, размещаемой на фризе в виде объемных символов, не может быть более 70 процентов высоты фриза (с учетом высоты выносных элементов строчных и прописных букв за пределами размера основного шрифта, а также высоты декоративно-художественных элементов), а их длина - не более 70 процентов длины фриза. Объемные символы, используемые в настенной конструкции на фризе, должны размещаться на единой горизонтальной оси. В случае размещения на одном фризе несколько настенных конструкций для них может быть организована единая подложка для размещения объемных символов ((Приложение № 4)).

2.4.5. При наличии на фасаде объекта козырька вывеска может быть размещена на фризе козыря строго в габаритах указанного фриза. Размещение вывески непосредственно на конструкции козыря запрещается ((Приложение № 4)..

2.4.6. В случае если помещения располагаются в подвальных или цокольных этажах объектов отсутствует возможность такого размещения, вывески могут быть размещены над окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,60 м от уровня земли до нижнего края настенной конструкции. При этом вывеска не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,20 м ((Приложение № 4)).

2.4.7. Режимная табличка - это тип настенной вывески малой формы, содержащий сведения фирменном наименовании (наименование) организации, месте ее нахождения (адрес) и режиме работы. Максимальный размер не должен превышать:

по высоте - 0,80 м; по длине - 0,60 м.

Режимные таблички размещаются на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в помещение или на входных дверях в него выше уровня дверного проема.(графические материалы - не приводятся).

2.4.8. Допускается размещение режимных табличек на дверях входных групп, в том числе методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами на остекление дверей.

Максимальный размер данных вывесок не должен превышать:

по высоте - 0,40 м; по длине - 0,30 м.

2.5. Витринный тип конструкции вывески.

Максимальный размер витринных конструкций (включая электронные носители-экраны (телевизоры)), размещаемых в витрине, а также с внутренней стороны остекления витрины не должен превышать половины размера остекления витрины по высоте и половины размера остекления витрины по длине; при наличии переплетов (импостов) - половины размера остекления в границах переплетов (импостов) по высоте и половины размера остекления витрины (импостов) по длине. При этом витринные конструкции должны размещаться строго в границах переплетов ((Приложение № 4)).

2.5.1. При размещении вывески в витрине (с ее внутренней стороны) расстояние от остекленной витрины до витринной конструкции должно составлять не менее 0,15 м (Приложение № 4)..

2.5.2. Информационные конструкции (вывески), размещенные на внешней стороне витрины, должны выходить за плоскость фасада объекта. Параметры (размеры) вывески, размещаемой на внешней стороне витрины, не должны превышать в высоту 0,40 м, в длину - длину остекленной витрины (Приложение № 4)..

2.5.3. Непосредственно на остеклении витрины допускается размещение вывески в виде отдельных букв и декоративных элементов, в том числе методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами. При этом максимальный размер вывески, размещаемой на остекленной витрины, не должен превышать в высоту 0,15 м. По ширине вывеска не должна превышать расстояние в 0,1 м от края витрины с двух сторон (Приложение № 4).

2.6. Консольный тип конструкции вывески.

Консольные конструкции располагаются на единой горизонтальной оси, на расстоянии не менее 10 см друг от друга.

Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,50 м.

2.6.1. При наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные конструкции располагаются с ними на единой горизонтальной оси.

2.6.2. Консольные конструкции, размещаемые в соответствии с эскизным проектом, не могут быть расположены выше линии третьего этажа (линии перекрытий между вторым и третьим этажами).

2.6.3. Консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,20 м от плоскости фасада. крайняя точка ее лицевой стороны - на расстоянии более чем 1 м от плоскости фасада. В высоту консольная конструкция не может превышать 1 м.

2.6.4. Максимальные параметры (размеры) консольных конструкций, размещаемых на фасаде объектов, являющихся объектами культурного наследия или выявленными объектами культурного наследия, не должны превышать 0,50 м по высоте и 0,50 м - по ширине (Приложение № 4).

2.7. Крышный тип конструкции вывесок.

Размещение вывесок на крышах зданий, строений, сооружений допускается при условии, если единственным собственником (правообладателем) указанного здания, строения, сооружения является организация, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной информационной конструкции и в месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) которого размещается указанная информационная конструкция.

2.7.1. Конструкции вывесок, допускаемых к размещению на крышах зданий, строений, сооружений

представляют собой объемные символы (без использования подложки), которые могут быть оборудованы исключительно внутренней подсветкой.

2.7.2. Высота информационных конструкций (вывесок), размещаемых на крышах зданий, строений, сооружений, с учетом всех используемых элементов должна быть:

не более 0,80 м для 1 - 2-этажных объектов; не более 1,20 м для 3 - 5-этажных объектов; не более 1,80 м для 6 - 9-этажных объектов;

не более 2,20 м для 10 - 15-этажных объектов.

2.7.3. Длина вывесок, устанавливаемых на крыше объекта, не может превышать половину длины фасада, по отношению к которому они размещены ((Приложение № 4)).

2.8. При размещении вывесок на территории сельского поселения запрещается:

- нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок;
- запрещается нарушать требования к местам расположения вывесок;
- вертикальное расположение букв на вывеске;
- размещение вывесок на козырьке;
- перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин, размещение вывесок в оконных проемах;
- размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов;
- размещение вывесок на расстоянии ближе чем 1 м от мемориальных досок;
- перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов;
- нарушение остекления витрин краской и декоративными пленками;
- размещение вывесок на ограждающих конструкциях (шлагбаумах, ограждениях, перилах, палисадниках).